

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	B15	C30	C40	C50	C60	C602T	70R	40R	40RB	70RB	80R	100RL	75T	90T
DOSIFICACIÓN DE AGREGADOS														
Tolva de agregados de 1.7 m³ de capacidad.	✓													
Tolva de agregados de 4.5 m³ de capacidad.													✓	
Tolva de agregados de 9.5 m³ de capacidad.		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓					
Tolva adicional de agregados de 9.5 m³ de capacidad.						✓								
Arreglo de 3 tolvas de agregados de 9.5 m³ de capacidad.										✓				
Tolva de agregados de 10.8 m³ de capacidad.														✓
Tolva de agregados de 12 m³ de capacidad.							✓				✓			
Tolva adicional de agregados de 12 m³ de capacidad.							✓				✓			
3 Tolvas de agregados de 12 m³ de capacidad.												✓		
Celdas de carga tipo "S" de 10,000 Lb cada una.		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
Celdas de carga tipo "S" de 15,000 Lb cada una.														✓
Celdas de carga a compresión de 20,000 Lb cada una.							✓			✓	✓	✓		
Vibrador en tolva de agregados de 1 Hp.							✓		✓	✓	✓	✓		✓
Compuertas de descarga tipo concha de almeja.							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compuertas de descarga tipo guillotina.			✓	✓	✓	✓		✓						
DOSIFICACIÓN DE CEMENTO														
Sistema de rompesacos.		✓												
Elevador helicoidal de cemento de 6 m de longitud a 4.5 m de altura.		✓	✓					✓						
Motor de 5 Hp de elevador helicoidal		✓	✓											
Descarga de cemento por gravedad directo al revolvedor.				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Báscula de cemento de 3,000 Kg de capacidad.			✓	✓	✓	✓							✓	
Báscula de cemento de 4,000 Kg de capacidad.														✓
Celdas de carga tipo "S" de 3,000 Lb cada una.			✓	✓	✓	✓							✓	✓
Celdas de carga a compresión de 30 Ton. Cada una.							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pistón neumático para apertura y cierre de compuerta de descarga.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compuertas de descarga tipo mariposa de 8"			✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
Compuertas de descarga tipo mariposa de 10"							✓			✓	✓	✓		✓
Silo de almacenamiento de 60 Ton.				✓	✓	✓								✓
Silo de almacenamiento de 45 Ton.			✓											
Silo de almacenamiento de 30 Ton.													✓	
Silo-báscula de 80 Ton.											✓			
Silo-báscula de 40 Ton.							✓		✓	✓				
2 Silos-báscula de 40 Ton.												✓		
Silo-báscula de 35 Ton.								✓						
Filtro de control de polvos							✓		✓	✓	✓	✓		✓
Válvula de alivio de sobre-presión.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aereadores			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vibrador de 2 Hp.							✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DOSIFICACIÓN DE AGUA														
Bomba centrífuga de 1 Hp	✓													
Bomba centrífuga de 3 Hp		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
Bomba centrífuga de 5 Hp							✓			✓	✓	✓		✓
ALMACÉN DE AGREGADOS														
Tolva almacén para 12 m³ de capacidad de 2 compartimientos													✓	
Tolva almacén para 42 m³ de capacidad de 3 compartimientos														✓
Arreglo de 3 tolvas de agregados de 2.5 m³ de capacidad cada una.	✓													
TRANSPORTE DE AGREGADOS														
Banda radial de 12 m de largo. X 24" de ancho										✓				
Banda radial de 18 m de largo x 24" de ancho														✓
Tolva primaria receptora de 4 m³ de capacidad.														✓
Banda transportadora de 24" de ancho equipada con canchilones.		✓	✓	✓				✓						
Banda transportadora de 24" integrada con báscula de 7 m de longitud.	✓													
Banda transportadora de 24" de ancho de 3 capas tipo long-life.									✓				✓	
Banda transportadora de 30" de ancho de 3 capas tipo long-life.					✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓
TABLERO DE CONTROL														
PC con software Pragmacero para control de operaciones (Windows)							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
COMPRESOR														
Compresor trifásico de 3Hp con tanque de 300 Lt.		✓												
Compresor trifásico de 5 Hp con tanque de 500 Lt.	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓					
Compresor trifásico de 10 Hp con tanque de 500 Lt.							✓			✓	✓	✓	✓	✓
SISTEMA MOTRIZ EN BANDA PRINCIPAL														
Reductor tipo flecha hueca con motor de 10 Hp a 116 rpm de salida.					✓	✓			✓				✓	✓
Moto-reductor tipo colineal de 5 Hp a 84 rpm de salida.	✓	✓	✓	✓				✓						
Reductor tipo flecha hueca con motor de 15 Hp a 116 rpm de salida.							✓			✓	✓	✓		
VALORES AGREGADOS														
Automatización para planta de concreto (control con software Windows)							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRAGMACERO S.A. DE C.V.

Bld. Salomón González Blanco 1710, col. Las Torres, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29040
+52 (961) 125 1460 / 619 1168